


ARC

ARC
Wall



ARC
Ono

ARC
Bost

ARC
Duo

CECHY GŁÓWNE

Cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461

Konstrukcja zgodna z PN-EN 40-5

Spawanie laserowe w technologii spoiny niewidocznej

Bezpieczeństwo bierno – klasa „0” zgodnie z PN-EN12767

Malowanie proszkowe w wybranym standardzie jakościowym City-Light

Posadowienie – fundament prefabrykowany lub bezpośrednie posadowienie w gruncie

STANDARDY ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO



SILVER



GOLD



PREMIUM



EXTREME

H [m]	H1 [m]	L [m]	A [mm]	B [mm]	alfa [°]	wnęka [mm]	wysokość zawieszenia oprawy [m]
4	1	0,5-2	300	200	5-15	75 x 450	5
5	1	0,5-2	300	200	5-15	75 x 450	6
6	1	0,5-2	300	200	5-15	75 x 450	7
7	1	0,5-2,5	400	300	5-15	85 x 400	8
8	1	0,5-2,5	400	300	5-15	85 x 400	9
9	1	0,5-2,5	400	300	5-15	85 x 400	10
10	1	0,5-2,5	400	300	5-15	85 x 400	11
11	1	0,5-2,5	400	300	5-15	85 x 400	12
12	1	0,5-2,5	400	300	5-15	85 x 400	13